


PERSONAL FEATURE PATTERN DETECTOR AND PERSONAL IDENTIFICATION DEVICE USING THE DETECTOR

Patent number: JP11203452
Publication date: 1999-07-30
Inventor: ITO YOSHITOSHI; NAKAMURA HITOSHI; YAMAMOTO ETSUJI
Applicant: HITACHI LTD
Classification:
- international: **A61B5/117; G06T1/00; G06T7/00; A61B5/117; G06T1/00; G06T7/00;** (IPC1-7): G06T1/00; A61B5/117; G06T7/00
- european:
Application number: JP19980007359 19980119
Priority number(s): JP19980007359 19980119

Report a data error here

Abstract of JP11203452

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an information pattern detector capable of accurately detecting a human vein pattern without being influenced by stains, wrinkles, or the like. **SOLUTION:** Light from a finger 11 is separated into visible light and near infrared light by a dichroic mirror 13-1 and made incident upon a lens 15 and a near infrared image and a visible light image of the finger 11 are obtained by a CCD image pickup device 16-1. An arithmetic unit 17-1 in a controller 16 removes an unwanted pattern from the near infrared image out of both the images to obtain a blood vessel image of the finger 11. The obtained image is collated with a blood vessel image registered in a data base 18-1 to identify a person. Consequently the identification accuracy of the personal identification device for accurately detecting a human vein pattern and using the vein pattern for personal identification can be improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

① - (9) / 9

P3075

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-203452

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月30日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

G 0 6 T 1/00
A 6 1 B 5/117
G 0 6 T 7/00

G 0 6 F 15/64 H
A 6 1 B 5/10 3 2 0 Z
G 0 6 F 15/62 4 6 5 K

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平10-7359

(22) 出願日 平成10年(1998) 1月19日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地

(72) 発明者 伊藤 嘉敏

東京都国分寺市東恋ヶ窪 1 丁目 280 番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 中村 斉

東京都国分寺市東恋ヶ窪 1 丁目 280 番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 山本 悦治

東京都国分寺市東恋ヶ窪 1 丁目 280 番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74) 代理人 弁理士 高橋 明夫 (外 1 名)

(54) 【発明の名称】 個人特徴パターン検出装置及びそれを用いた個人識別装置


(57) 【要約】

【課題】 人の静脈パターンを、汚れ、皺等の影響なく精度よく検出する情報パターン検出装置を提供する。

【解決手段】 指11からの光をダイクロイックミラー13-1により可視光と近赤外光に分離してレンズ15に入射し CCD 撮像装置16-1により指11の近赤外映像と可視光映像を得る。この両映像から制御装置の演算装置17-1により近赤外映像の不要なパターン除去し指の血管画像を得る。得られた画像とデータベース18-1に登録している血管画像とを照合し、個人識別を行う。

【効果】 人の静脈パターンを精度よく検出し、静脈パターンを個人識別に使用するの個人識別装置の識別精度を向上できる。

図 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】被検体を透過した光による第 1 の像を得る第 1 像撮像手段と、上記被検体からの反射光による第 2 の像を得る第 2 像撮像手段と、上記第 1 及び第 2 の像の信号を用いて第 1 の像の不要情報を除き上記被検体の血管映像を得るための演算処理装置を有することを特徴とする個人特徴パターン検出装置。

【請求項 2】第 1 像撮像手段の光源が近赤外光源で、第 2 像撮像手段の光源が可視光光源である請求項 1 記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 3】上記被検体が指である請求項 1 又は 2 記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 4】上記透過した光及び反射光を分離し、それぞれ上記第 1 像撮像手段及び第 2 像撮像手段に導くダイクロイックミラーとレンズと反射鏡をもつ光学手段を設けた請求項 1、2 又は 3 記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 5】上記光学手段の入射側に光ガイドを設けた請求項 4 記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 6】上記第 1 及び第 2 の像撮像手段の少なくとも一方の光源が、照射位置の異なる複数の光源をもつ請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 つに記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 7】上記光源に L E D 素子を用いた請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 つに記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 8】上記第 1 及び第 2 の像撮像手段の透過光及び反射光を画像に変換する手段が C C D 撮像装で構成された請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 つに記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 9】上記演算処理装置が上記血管映像の各点の座標値を個人の特徴パターンとして抽出する演算部をもつ請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 つに記載の個人特徴パターン検出装置。

【請求項 10】指の静脈パターンを検出する方法であって、指に近赤外光源からの近赤外光及び可視光光源からの可視光を照射し、指を透過した近赤外光による像及び指で反射した可視光による像を得て、上記近赤外光による像の不要パターンを上記可視光による像を利用して除く演算処理を行うことを特徴とする静脈パターン検出方法。

【請求項 11】上記近赤外光源からの赤外光の照射及び上記可視光光源からの可視光の照射を異なる時間帯で行う請求項 10 記載の静脈パターン検出方法。

【請求項 12】請求項 10 又は 11 記載の静脈パターン検出方法で検出した静脈パターンと、前もって記憶された静脈パターンとを照合して、個人を識別する個人識別方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は個人特徴パターン検出装置、さらに詳しくいえば、人が持つ生体上の特徴、例えば血管パターンを検出する装置及びそれを利用して個人を識別するための個人識別装置に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、個人を識別することは主に、銀行端末やコンピュータへの使用許可を与えるとき、または、入場者に制限のある部屋への入室管理等で行われている。これらの場合、個人識別にはパスワードを用いる方法が主に用いられてきた。しかし最近では生体の持つ特徴を利用して個人識別を行う技術の開発が進められている。その一つとして、手の甲の静脈血管パターンを利用する方法が英国特許 2 1 5 6 1 2 7 B 号に、また、指の静脈血管パターンを利用する個人識別装置が公開特許公報（特開平 7-2 1 3 7 3 号）に開示されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】静脈血管パターンを利用するものは、盗難や偽造が難しいことが安全性を高めるといふ利点がある。上記公開特許公報（特開平 7-2 1 3 7 3 号）に開示されている静脈血管パターンを利用する個人識別装置では、近赤外線を利用して手や指の透過光や反射光の強度測定をおこなうもので、近赤外線を利用することにより、静脈血管パターンのみを検出できる記述されている。しかし、測定条件、例えば、光源の種類、あるいは、測定環境、例えば、装置への指の配置、手や指の汚れや皺等により静脈パターン以外の識別に障害となる不要パターンが生じることが分かった。静脈パターン以外のパターンが生じたものを個人情報として利用すると、個人は正しいにも係わらず、正当な個人でないといと判断するため、その用途により、高度の正確さを要求される個人識別装置は実用不可能になる。

【0004】従って、本発明の主な目的は、個人の静脈血管パターンを精度よく検出する個人特徴パターン検出装置を実現することである。本発明の他の目的は、指の汚れやしわ等の影響を防止し、識別精度を高めた静脈パターン利用の個人識別装置を提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の個人特徴パターン検出装置は人の指等の被検体を透過した光による第 1 の像を得る第 1 像撮像手段と、上記被検体からの反射光による第 2 の像を得る第 2 像撮像手段と、上記第 1 及び第 2 の像の信号を用いて第 1 の像の不要パターンを除き上記被検体の血管映像を得るための演算処理装置を設けて構成する。

【0006】本発明の好ましい形態では、上記被検体を透過した光を得るための光源に近赤外光を用い、上記反射光を得るための光源に可視光の光源を用いる。本発明によれば、近赤外光は生体を透過する割合が大きいいため、照射光は指の生体組織により散乱されながら指の内部に広がり、さらに指の表面から指の外に透過してい

く。その際、指の表面の近くに静脈血管があると、静脈血管中のヘモクロビンに近赤外光が吸収され、指の表面には静脈血管の影が投影される。従って、近赤外光を利用して撮影した第 1 像撮像手段による映像には生体の表面のしわや汚れ等と一緒に指の表面に投影された静脈血管のパターンが撮影される。一方可視光は指の生体組織による吸収が大きく生体の内部に入った光は大部分が吸収され外部には透過してこない。そのため生体の表面反射光による像には指内部の静脈血管の影は写らず、指の形や汚れ、しわ等が撮影される。そこで、静脈血管と一緒に汚れ等が写っている指の近赤外線透過光映像から、可視光像による指表面の汚れやしわの映像を利用して演算処理手段により汚れやしわ等の影響を除去した特徴パターンを検出する。

【0007】本発明の個人特徴パターン検出装置を個人識別装置に適用する場合には、本発明の高精度の個人特徴パターンが利用でき、高精度の個人識別を行うことができる。個人識別装置に適用する場合には、生体のなかで、検出装置の簡易化、精度の向上の観点から、指の静脈血管パターンを検出するように構成することが望ましい。

【0008】

【発明の実施の形態】<実施の形態 1>図 1 は、本発明による個人特徴パターン検出装置を用いた個人識別装置の一実施形態を示すブロック構成図ある。装置の構成と基本的な動作について述べる。個人特徴パターン検出装置は、被検体である指 1 1 の静脈パターンを検出するものである。個人特徴パターン検出装置は、指 1 1 の爪の有る側面から近赤外光を照射する光源の LED 1 2 - 1、指 1 1 の爪の有る側面とは反対側の側面から可視光を照射する 2 つの光源の LED 1 2 - 2 及び 1 2 - 3、制御装置 1 7 により LED 1 2 - 1 ~ 3 の点灯を制御する為のインターフェース、指 1 1 を透過した近赤外光や指で反射された可視光を分離するためのダイクロイックミラー 1 3 - 1 及び反射鏡 1 4 - 1、上記分離して入射した光を指の近赤外透過光による指の像と可視光による指の像を結像するレンズ 1 5、結像された可視光像と近赤外光像を映像電気信号に変換する CCD 撮像装置 1 6 - 1、CCD 撮像装置 1 6 - 1 で撮影した指の像を映像として確認するためのモニタ 1 6 - 2 及び上記各機器を制御したり画像信号の処理を行うための制御装置 1 7 で構成される。制御装置 1 7 はマイクロプロセッサで構成され、内部に演算部 1 7 - 1 をもち、後述の不要パターンの除去等の信号処理を行う。

【0009】ダイクロイックミラー 1 3 - 1 は、近赤外光を透過させ可視光を反射する鏡である。ダイクロイックミラー 1 3 - 1 には指 1 1 を透過した近赤外光や指で反射された可視光等が入射する。入射した光の内、近赤外光はダイクロイックミラー 1 3 - 1 を透過してレンズ 1 5 に入射する。可視光はダイクロイックミラー 1 3 -

1 に反射され、さらに反射鏡 1 4 - 1 により反射され近赤外光とは分離され別の方向からレンズ 1 5 に入射する。

【0010】図 1 では、個人識別装置を構成するため、更に個人の ID 番号やパスワード等の入力装置 1 8 - 1、制御装置 1 7 により制御され、指 1 1 の映像を記憶するためのメモリ装置 1 8 - 2、登録した個人情報を蓄えるデータベース 1 8 - 3 を備えている。

【0011】次に、上記個人特徴パターン検出装置及び個人識別装置の動作を図 2 のフロー図に沿って説明する。まず、この装置が動作をスタートした状態で、この装置へのアクセス希望者が ID 番号とパスワードをデータ入力装置 1 8 - 1 により入力する。次に、光源である LED 1 2 - 1、1 2 - 2 及び 1 2 - 3 を点灯する。光源に照明された指 1 1 の像がレンズ 1 5 により結像され、CCD 撮像装置 1 6 - 1 により電気信号に変換される。電気信号に変換された近赤外映像と可視光映像はメモリ装置 1 8 - 2 に一時保存される。

【0012】次に制御装置 1 7 により可視光映像と近赤外光映像を用いて静脈パターン抽出の画像処理を行う。この画像処理は次に述べる処理過程に従って行う。メモリ装置 1 8 - 2 に保存された画像には近赤外映像と可視光映像が一枚の映像データに入っている。そこで、指の表面上の同じ点を写している近赤外映像の点と可視光映像の点の対応をとるために、近赤外映像と可視光映像の微分処理を行い、それぞれの指の映像の輪郭線を抽出する。次にこの二つの輪郭線の一方を平行移動と回転させることにより他方に重ね合わせる。この時の平行移動量と回転角度を利用することにより近赤外映像の画素と可視光映像の画素を対応させる。そこで、近赤外映像の画素の信号強度を対応する可視光映像の画素の信号強度で割り算する処理を行う事により、近赤外映像の画素強度に対して正規化補正を行う。

【0013】正規化補正を行った画像について、静脈が映っている部分と映っていない部分の画素の信号強度について着目する。まず、近赤外映像の静脈が映っている部分は指 1 1 の中を散乱透過する近赤外光が指表面近傍の静脈血管によって吸収されるため、静脈部分の画素の明るさは暗くなり、信号強度は小さな値となる。一方、可視光映像の同じ部分の画素信号強度は、照明光が表面の同じ部分から反射される光の強度により決まる。表面で反射される光は指の内部の静脈で吸収されることはないため、透過光による強度のように小さな値になることはない。そのため、透過光強度信号を反射光強度信号で割り算した正規化補正後の値は小さな値になる。静脈が映っていない部分には指の汚れや皺等のように近赤外映像と可視光映像に共通する部分が映っている。汚れが無い場合は透過光も反射光も吸収されることがないため両方とも同じ様な明るさになる。また、汚れがある場合は、透過光と反射光の両方とも汚れによる吸収で強度が

減衰する。そのため、静脈が映っていない部分の画素の明るさは近赤外映像と可視光映像のどちらか一方だけが極端に暗くなるということはない。その結果、静脈が映っていない部分の正規化補正後の画素信号強度は汚れがある場合も無い場合もほぼ同じ値となる。

【0014】従って、正規化補正は静脈部分の信号強度を小さな値に保つのに対し、静脈部分以外の信号強度をほぼ同じ値に変換する事になるため画像上では静脈部分が強調される。この正規化補正を行った画像をさらに2値化処理することにより静脈パターンを抽出する。制御装置17により上述の一連の課程からなる画像処理を行い、得られた静脈血管パターンの2値化画像に対しさらに次に述べる特徴抽出処理を行う。

【0015】図3は、指の静脈血管パターン図である。図3において31は指映像の微分処理により得られる指の輪郭線である。32と33は静脈を表す線である。34は指の輪郭線の中心線を表す。指の中心線34と指の輪郭線31の先端との交点をP点とする。指先端部のP点から手のひらに向かって距離xのX点と、X点から中心線に対して直角の方向に引いた線と静脈の線との交点までの間隔をyとする。指の先端からの距離xが変化すると中心線から静脈の線までの間隔yの値が変わるので静脈パターンをxを変数とする曲線 $Y(x)$ として数値化する。この曲線 $Y(x)$ を静脈の特徴量として利用する。中心線34に対して一方にある静脈線の特徴量を $Y1(x)$ とし、反対側にある静脈線の特徴量を $Y2(x)$ とする。

【0016】静脈線が複数本ある場合は中心線から各静脈までの間隔を求め、各静脈ごとに特徴量を表す関数を設定してもよい。あるいは中心線から各静脈線までの間隔の和を算出し、その値をxに対応する特徴量の値として用いてもよい。

【0017】次に、アクセス希望者に登録処理の実施かアクセス実施かの入力指示を出し入力を待つ。アクセス希望者からの入力登録の場合は前記個人特徴パターン検出装置の情報をデータベース18-3に保存する。アクセス実施の場合はメモリー装置18-2に保存した血管映像の特徴情報と、初めに入力されたID番号とパスワードに対応した血管映像の特徴情報をデータベース18-3から取り出して両者の照合を行う。

【0018】照合の結果、計測したデータが登録データと一致した場合には装置アクセス許可信号を出し、その後最新の特徴パターンをデータベース18-3に保存する。不一致の場合には不許可信号を出す。尚、この個人識別装置では指の近赤外光像と可視光像を撮像するための撮影方向が同じであるため、指の外形映像が近赤外光映像と可視光映像とで全く同じになり、血管映像を得るための画像処理を精度よく行うことができる。

【0019】＜実施の形態2＞図4は、本発明による個人特徴パターン検出装置を用いた個人識別装置の第2の

実施形態を示すブロック構成図ある。本実施の形態は図1の装置にさらにイメージガイド21-1を組み込んだものである。図1では指からの反射光や透過光を直接ダイクロイックミラー13-1に入射するような光学系構成になっているが、本実施の形態では、指11からの可視光や近赤外光をイメージガイド21-1を通してダイクロイックミラー13-2に入射する構成になっている。

【0020】更に詳しく述べると、指11からレンズ22-1に入射した光をレンズ22-1によりイメージガイド21-1の端面に結像させる。イメージガイド21-1はその結像を反対側の端面に伝送する。伝送された光をさらにリレーレンズ23-1によりダイクロイックミラー13-2に入射させる。ダイクロイックミラー13-2に入射した光は可視光と近赤外光に分離されレンズ15とCCD素子16-1により指の近赤外光像と可視光像が電気信号に変換される。この部分以外の構成、動作は第1の実施形態と同じである。図1の場合は指からの光を直接ダイクロイックミラー13-1に入射させなければならない。そのためダイクロイックミラー13-1、反射鏡14-1、レンズ15、CCD16-1からなる撮像装置全体を指11からの光がダイクロイックミラー13-1に直接入射できる位置と方向に設置しなければならなかった。しかし、本実施形態では、イメージガイド21-1が光ファイバーで構成でされ可撓性を有するため、指からの光が入射するようにレンズ22-1の位置と方向を固定すればよく、反射鏡14-2、レンズ15、CCD撮像管からなる撮像装置装置16-1は指に対して任意の位置や方向に配置できる。そのため、装置構成に自由度が増し、装置全体をコンパクトに構成できる。

【0021】＜実施の形態3＞図5は、本発明による個人特徴パターン検出装置を用いた個人識別装置の第3の実施形態を示すブロック構成図ある。本実施形態は第2の実施形態で用いているイメージガイド21-1を2本のイメージガイド21-2、21-3を用いて構成した。

【0022】指11を透過する近赤外光により、指11の表面に投影される血管映像は指の表面の全面に分布する。そのため、図1のように一つの方角から観察したのでは指11の血管パターンの一部分だけしか利用できないと云う制約が生ずる。そこで、本実施形態では、2本のイメージガイドを21-2、21-3を用い、2方向から指11を計測出来るようにし、より広い範囲にわたる指表面の血管のパターンを撮像できるようにしたものである。実際には各光ファイバで計測する映像の明るさが均一になるように各イメージガイド21-2、21-3の両側に光源用LED12-4と12-2、12-3と12-5を配置している。本実施形態の動作は第1の実施形態と同様である。本実施形態では2本のイメージ

映像を使用することにより、近赤外光映像の中に含まれる汚れ、皺等の不要な層の影響を除くことによって、精度の高い個人特徴パターンを検出できる。特に、個人識別に指の血管パターンを用いる個人識別装置に適用し、個人識別装置の信頼度を向上出来る。

【図面の簡単な説明】

【図2】図1の装置の動作フロー図

【図3】 指の血管パターンの説明図

【図 4】本発明による個人特徴パターン検出装置を用いた個人識別装置の第 2 の実施形態を示すブロック構成図

【図 5】本発明による個人特徴パターン検出装置を用いた個人識別装置の第 3 の実施形態を示すブロック構成図

【図 6】本発明による個人特徴パターン検出装置を用いた個人識別装置の第 3 の実施形態を示すブロック構成図


【符号の説明】

11…指、12-1…近赤外光LED、12-2…3…可視光LED、13-1~4…ダイクロイックミラー、14-1~4…反射鏡、15…レンズ、16-1…CCD撮像装置、16-2…モニタ、17…制御部、17-1演算装置、18-1…データ入力装置、18-2…メモリ、18-3…データベース、19-1~2…インターフェース、21-1~4…イメージガイド、22-1~4…レンズ、23-1~4…レンズ。


【0024】

【発明の効果】本発明は波長の異なる光源を使用し、一方の光源による映像のなかの不要な像を他方の光源による映像を利用して除きく、例えば近赤外光映像と可視光


【图2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図 6】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第3区分
【発行日】平成14年12月20日（2002.12.20）

【公開番号】特開平11-203452
【公開日】平成11年7月30日（1999.7.30）
【年通号数】公開特許公報11-2035
【出願番号】特願平10-7359
【国際特許分類第7版】

G06T 1/00
A61B 5/117
G06T 7/00

【FI】

G06F 15/64 H
A61B 5/10 320 Z
G06F 15/62 465 K

【手続補正書】

【提出日】平成14年9月17日（2002.9.17）

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】 指の特徴パターン特徴検出装置及び個人識別装置

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 指に近赤外光を照射する光源と、前記指に可視光を照射する光源と、前記指を透過した近赤外光による第1の像を得る第1像撮像手段と、前記指から反

射された可視光による第2の像を得る第2像撮像手段と、前記第1及び第2の像の信号を用いて、前記指の特徴パターンを検出する特徴パターン検出手段とを有することを特徴とする指の特徴パターン検出装置。

【請求項2】 前記特徴パターン検出手段は、前記第2の像の信号を用いて前記第1の像の信号に含まれる不要情報を除き、前記指の血管映像を得ることを特徴とする請求項1記載の指の特徴パターン検出装置。

【請求項3】 指に近赤外光を照射する光源と、前記指を透過した近赤外線の像を撮像する近赤外光像撮像手段と、前記指に可視光を照射する光源と、前記指で反射された可視光の像を撮像する可視光像撮像手段と、前記近赤外線の像及び前記可視光の像を用いて前記指の特徴パターンを検出する特徴パターン検出手段と、前記特徴パターン検出手段で検出した前記指の特徴パターンと前もって記憶された個人の指の特徴パターンとを照合して個人を識別する個人識別手段とを有することを特徴とする個人識別装置。

this Page Blank (uspto)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)